


FLAT POLYMERO

311947.002.1 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859099338
D 460, H 120

Deckenanbau, Wandanbau
weiß




Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Gewicht	2.67 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1950 lm
Bemessungsleistung	19 W
Systemeffizienz	103 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,9
Ausstrahlwinkel	down 116° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	Phasenan-/Phasenabschnitt
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	43 73 91 90 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Ersatzteile



08-311165.012
Ersatzdiffusor