
LESS IS MORE 27
312197.002 | Linearsysteme



Deckenleuchten
4051859231479
L 1012, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Deckenleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	**1012 mm**
Breite B	**28 mm**
Höhe H	**38 mm**
Gewicht	**1.02 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**3000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2150 lm**
Bemessungsleistung	**29 W**
Systemeffizienz	**74 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**24,8**
Ausstrahlwinkel	**62°/88°**
LED-Lebensdauer	**60000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**82**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**27**
Leuchten an Sicherung B16A	**44**
Leuchten an Sicherung C10A	**44**
Leuchten an Sicherung C16A	**70**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**22 A / 310 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**65 89 98 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**IK00**
Umgebungstemperatur	**-25 °C bis +25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026