





Deckenleuchten
4051859273776
L 1012, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Deckenleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	1012 mm
Breite B	28 mm
Höhe H	38 mm
Gewicht	1.02 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1800 lm
Bemessungsleistung	29 W
Systemeffizienz	62 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,2
Ausstrahlwinkel	62°/88°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	82
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	27
Leuchten an Sicherung B16A	44
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	22 A / 310 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	65 89 98 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC