

LESS IS MORE 27

312199.003.1 | Linearsysteme



Deckenleuchten
4051859273837
L 1212, B 28, H 38

Deckenanbau, Wandanbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Deckenleuchte in minimalistischem Design. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Betriebsgerät extern mit Verbindungsleitung.

Produktdaten

Länge L	**1212 mm**
Breite B	**28 mm**
Höhe H	**38 mm**
Gewicht	**1.16 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**4000 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom	**2200 lm**
Bemessungsleistung	**31 W**
Systemeffizienz	**71 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**24,4**
Ausstrahlwinkel	**62°/87°**
LED-Lebensdauer	**60000h (L80/B10)**
Farbwiedergabeindex	**82**
Farbkonsistenz	**3 SDCM**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 1**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**23**
Leuchten an Sicherung B16A	**37**
Leuchten an Sicherung C10A	**37**
Leuchten an Sicherung C16A	**59**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**26 A / 220 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code	**65 89 98 100 100**
Schutzart	**IP 20**
Schutzklasse	**II**
Glühdrahtprüfung	**650°C - 30 Sekunden**
Schlagfestigkeit	**IK00**
Umgebungstemperatur	**25 °C**
Konformitätszeichen	**CE, EAC**

© RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | www.rzb.de | Technische Änderungen vorbehalten | Stand 18.08.2026