


FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312241.002.3.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859370222
D 460, H 68

Pendel
weiß



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur und Baldachin Metall pulverbeschichtet weiß. Baldachin Ø 205 mm, h 35 mm. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschluss Technik (Druckverschluss). Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. TouchDim Sensor fähig. Sensoren für Helligkeit und/oder Anwesenheit können mit eingebunden werden.

Produktdaten

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	68 mm
Pendellänge LP	200-1300 mm
Gewicht	4.76 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3150 lm
Bemessungsleistung	31 W
Systemeffizienz	102 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21
Ausstrahlwinkel	down 124° up 180°
LED-Lebensdauer	50000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	230 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	65
Leuchten an Sicherung B16A	104
Leuchten an Sicherung C10A	65
Leuchten an Sicherung C16A	104
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.17 A
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	41 72 91 83 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

FLAT POLYMERO KREIS SLIM

312241.002.3.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



08-312086.002
Ersatzdiffusor