




Pendelleuchten
4051859261643
L 1200, B 350, H 20

Pendel
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



LED-Pendelleuchte mit extrem flachen und rahmenlosen Erscheinungsbild. Leuchtenmittelsteg aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Transparenter Lightguide aus UV-stabilem Acrylglas (PMMA) mit TWINDOT-Prismatik. Lichtlenkung durch perfekt blendfreie TWINDOT-Technologie für angenehm sanftes Licht mit weichen Schatten. Gleichmäßig breite Lichtverteilung indirekt und direkt. Lichtaustritt direkt 55%, indirekt 45%. 4-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar. Betriebsgerät im Baldachin (pulverbeschichtet weiß) integriert. Stromführung über Seilpendel.

Produktdaten

Länge L	1200 mm
Breite B	350 mm
Höhe H	20 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Gewicht	6.32 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	6500 lm
Bemessungsleistung	57 W
Systemeffizienz	114 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,5
Ausstrahlwinkel	down 91°/102° up 163°/151°
LED-Lebensdauer	60000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	8
Leuchten an Sicherung B16A	13
Leuchten an Sicherung C10A	14
Leuchten an Sicherung C16A	22
Einschaltstrom / Einschaltzeit	53 A / 200 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	47 77 94 55 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC