



Decken- und Wandleuchten  
4051859279082  
L 1687, B 57, H 75

Deckenanbau  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Lineare Decken- und Wandanbauleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 1687 mm                                 |
| Breite B                                  | 57 mm                                   |
| Höhe H                                    | 75 mm                                   |
| Gewicht                                   | 3.7 kg                                  |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 4000 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4850 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 40 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 121 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 26,3                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 106°                                    |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | DALI                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 8                                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 13                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 13                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 21                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 53 A / 200 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 79 95 100 100                        |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                    |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +30 °C                         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |