



Pendelleuchten  
4051859280569  
L 1127, B 57, H 75

Pendel  
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Lineare Pendelleuchte für ästhetisch anspruchsvolle Beleuchtung. Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Endkappen aus Aluminium pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Lichtaustritt direkt 65%, indirekt 35%. Geeignet für Pendel. 2-Punkt Stahlseilabhängung frei positionierbar und stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. Austauschbare und herausnehmbare LED-Einheit mit integriertem Betriebsgerät. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Auf Anfrage mit Sensorik oder als Sicherheitsleuchte.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 1127 mm                                 |
| Breite B                                  | 57 mm                                   |
| Höhe H                                    | 75 mm                                   |
| Pendellänge LP                            | 2000 mm                                 |
| Gewicht                                   | 3.32 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | #3000 K   #3000 K                       |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 4600 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 40 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 115 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 23,3                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | down 104°/107°<br>up 105°/107°          |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L80/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter                               |
| Steuerung                                 | on/off                                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 15                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 25                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 26                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 42                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 20 A / 200 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 49 80 96 63 100                         |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650°C - 30 Sekunden                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                    |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +30 °C                       |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |