


FLAT SLIM square

312538.002.76 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten
4051859502401
L 300, B 300, H 67

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Dekorative quadratische LED Anbauleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Der rückseitig große Anschlussraum für die komfortable Verlegung der Anschlussleitung eignet sich auch perfekt für Durchgangsverdrahtung. Diffusor Kristallglas glänzend, innen lackiert mit Montagefixierung. Diffusor mit Rahmen aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, verklebt. Befestigung des Diffusors mit Clip-System. Homogene und weiche Ausleuchtung. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig keine Voreinstellung, Farbtemperatur muss bei Installation eingestellt werden.

Produktdaten

Länge L	300 mm
Breite B	300 mm
Höhe H	67 mm
Gewicht	4.182 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2150 lm 1300 lm 4000 K: 2300 lm 1400 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 21 W 13 W 4000 K: 21 W 13 W
Systemeffizienz	3000 K: 102 lm/W 100 lm/W 4000 K: 110 lm/W 108 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,3 20,5 4000 K: 22,5 20,8
Ausstrahlwinkel	down 122° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 75 93 91 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM square

312538.002.76 | Anbauleuchten



Ersatzteile



982675.002
Ersatzglas