


TRIONA ring

312556.0031.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859582830
D 1009, H 52

Pendel, Pendel für schräge Decke
anthrazit metallic (DB703)



Dekorative ringförmige Pendelleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor Kunststoff opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung und randlose Ausleuchtung. Baldachin Stahlblech weiß pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Transparente Zuleitung 5 m (kürzbar). Seilabhängung 5 m (kürzbar) mit 3 Einzelseilen frei positionierbar. Montage an Schrägdecken mit einer Neigung bis 35° möglich. Schrägstellung der Leuchte bis 25° möglich. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar.

Produktdaten

Durchmesser D	1009 mm
Höhe H	52 mm
Pendellänge LP	200-5000 mm
Gewicht	11 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	#3000 K #3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	direkt/indirekt 11800 lm indirekt 5100 lm direkt 6700 lm
Bemessungsleistung	{Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 92 W {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 40 W {Reference (AttributeDefinition) not found: adInhaltTe...tbau- stein} 52 W
Systemeffizienz	direkt/indirekt 128 lm/W indirekt 128 lm/W direkt 129 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	19,7
Ausstrahlwinkel	down 108° up 100°
LED-Lebensdauer	70000 h (L80/B50) 100000 h (L70/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	9
Leuchten an Sicherung B16A	15
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	25
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31.5 A / 215 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	48 80 96 57 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I

TRIONA ring

312556.0031.76 | Pendelleuchten



Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE