


FLAT SLIM round

312641.004.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859801955
D 300, H 75

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Mundgeblasenes Drei-Schicht-Opalglas (Triplex-Glas) seidenmatt. Glasbefestigung mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI dimmbar.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	75 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	4.27 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1250 lm 2400 lm 4000 K: 1300 lm 2500 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 13 W 26 W 4000 K: 13 W 26 W
Systemeffizienz	3000 K: 96 lm/W 92 lm/W 4000 K: 100 lm/W 96 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 21,4 23,7 4000 K: 21,6 23,8
Ausstrahlwinkel	down 135° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 89 82 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312641.004.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982890.002
Ersatzglas