


FLAT SLIM round

312642.004.1.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten
4051859801993
D 300, H 70

Pendel
silber, matt (ca. RAL 9006)



Dekorative runde LED Pendelleuchte. Armatur Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit Bajonettverschluss. Homogene Ausleuchtung durch Einsatz von LED-Flächenmodulen. Geeignet für Pendel. 3-Punkt Stahlseilabhängung stufenlos höhenverstellbar oder gewünschte Sonderlängen auf Anfrage. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in mehreren Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. DALI dimmbar.

Produktdaten

Durchmesser D	300 mm
Höhe H	70 mm
Pendellänge LP	500-1500 mm
Gewicht	3.6 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 1450 lm 2400 lm 4000 K: 1450 lm 2450 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 11 W 18 W 4000 K: 11 W 18 W
Systemeffizienz	3000 K: 132 lm/W 133 lm/W 4000 K: 132 lm/W 136 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,2 24 4000 K: 22,2 24
Ausstrahlwinkel	down 137° up 180°
LED-Lebensdauer	100000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	38 68 88 84 100
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

FLAT SLIM round

312642.004.1.76 | Pendelleuchten



Ersatzteile



982894.002
Ersatzdiffusor