


# TRIONA square

312656.0031.1.730 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859920014  
L 567, B 567, H 52

Pendel  
anthrazit metallic (DB703)



Dekorative quadratische LED Pendel-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Baldachin Aluminium pulverbeschichtet. Direkter Lichtaustritt über Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Indirekter Lichtaustritt über flächenbündigen Diffusor aus Kunststoff satiniert. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Lichtaustritt direkt 60%, indirekt 40%. 4-Punkt Stahlseilabhngung stufenlos hhenverstellbar. Einfache Montage mit transparenter, krzbarer Pendelleitung und Baldachin mit Magnetbefestigung. Betriebsgert integriert. Mit Casambi smart+free Bluetooth® Steuerung zur drahtlosen Vernetzung und Bedienung mittels Android / iOS Gert, kostenlose App zum Download verfgbar. Lichtaustritt direkt/indirekt getrennt schalt- und regelbar. Fr Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Lnge L                                   | 567 mm                                  |
| Breite B                                  | 567 mm                                  |
| Hhe H                                    | 52 mm                                   |
| Pendellnge LP                            | 500-1200 mm                             |
| Gewicht                                   | 10 kg                                   |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K                       |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 9850 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 79 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 125 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 20,7                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | down 107°<br>up 111°                    |
| LED-Lebensdauer                           | 70000 h (L80/B50)<br>100000 h (L70/B50) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgert                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | smart+free (Bluetooth)                  |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 12                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 20                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 21                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 33                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 20 A / 200 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 79 96 65 100                         |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glhdrahtprfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                    |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C                       |
| Konformittszeichen                       | CE                                      |

# TRIONA square

312656.0031.1.730 | Pendelleuchten

