


# TRIONA rectangle

312709.004.1.76 | Anbauleuchten



Decken- und Wandleuchten  
4051859965398  
L 1300, B 350, H 88

Deckenanbau, Wandanbau  
silber, matt (ca. RAL 9006)



Dekorative rechteckige LED Anbau-Flächenleuchte. Flacher nahtloser Rahmen Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Abdeckung Stahlblech pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Länge L                                   | 1300 mm                                 |
| Breite B                                  | 350 mm                                  |
| Höhe H                                    | 88 mm                                   |
| Gewicht                                   | 13 kg                                   |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | #4000 K   #4000 K                       |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 7700 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 61 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 126 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 22,8                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 108°/107°                               |
| LED-Lebensdauer                           | 70000 h (L80/B50)<br>100000 h (L70/B50) |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                                      |
| Farbkonsistenz                            | 4 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | DALI                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 8                                       |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 13                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 14                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 22                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 53 A / 200 µs                           |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 48 79 96 100 100                        |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                                    |
| Umgebungstemperatur                       | -20 °C bis +35 °C                       |
| Konformitätszeichen                       | CE                                      |

# TRIONA rectangle

312709.004.1.76 | Anbauleuchten

