


SIDELITE E

312776.002 | Einbau-/Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754004183
L 622, B 622, H 1

Deckeneinlege
leuchtenweiß



Hochwirtschaftliche Einlege-Flächenleuchte mit progressiver LED-Technologie. Rahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung (RZB SIDELITE®-Technologie) für überdurchschnittlich homogene Leuchtdichteverteilung. Betriebsgerät extern. Einfachste Installation des Betriebsgerätes durch Dreh-Stecksystem und verlängerte Anschlussleitung zur Leuchte (1,90 m). MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigste angebotene Stufe eingestellt. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Einbau- oder Anbauleuchte verwendet werden. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.

Produktdaten

Länge L	622 mm
Breite B	622 mm
Höhe H	1 mm
Einbaulänge LA	610 mm
Einbaubreite BA	610 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	38 mm
Deckenstärke S	10-25 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	3.55 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3550 lm 4050 lm 4400 lm 4800 lm
Bemessungsleistung	26 W 30 W 33 W 37 W
Systemeffizienz	130 lm/W 133 lm/W 135 lm/W 137 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,1 21,5 21,8 22,1
Ausstrahlwinkel	114°/111°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	26
Leuchten an Sicherung B16A	42
Leuchten an Sicherung C10A	44
Leuchten an Sicherung C16A	70
Einschaltstrom / Einschaltzeit	24 A / 150 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +30 °C

Sicherheitszeichen
Konformitätszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!
CE

Zubehör



981979.020
Einbaufederset



981942.012
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982292.022
Anbaurahmen



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox