




Deckeneinlegeleuchten
4068754004305
L 595, B 595

Deckeneinlege
leuchtenweiß



Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. CRI >90 für eine möglichst naturgetreue Farbwahrnehmung von Umgebung, Gegenständen und Personen. Geeignet für Deckeneinlege. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Betriebsgerät extern. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Einbaulänge LA	575 mm
Einbaubreite BA	575 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	30 mm
Deckenstärke S	10-35 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	2.17 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3200 lm 3800 lm 4400 lm 4900 lm
Bemessungsleistung	20 W 24 W 28 W 32 W
Systemeffizienz	153 lm/W 157 lm/W 158 lm/W 160 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	17,7 18,3 18,8 19,1
Ausstrahlwinkel	91°/90°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	4 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	27
Leuchten an Sicherung C16A	42
Einschaltstrom / Einschaltzeit	30 A / 100 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	61 88 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982727.002
Anbaurahmen



982811.010
Sicherungsseil-Set



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



982957.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.