


KALEEA BASIC

312782.002.1.76 | Einlegeleuchten



Deckeneinlegeleuchten
4068754004381
L 595, B 595

Deckeneinlege
leuchtenweiß



Einlegeleuchte für Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen. Gehäuse Stahlblech pulverbeschichtet. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (PS) mikrop Prismatisch. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. Geeignet für Deckeneinlege. DALI-Betriebsgerät zum steuern, schalten und dimmen. Betriebsgerät extern. Geeignet für Bürobereiche und Bildschirmarbeitsplätze gem. DIN EN 12464-1.

Produktdaten

Länge L	595 mm
Breite B	595 mm
Einbaulänge LA	575 mm
Einbaubreite BA	575 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	30 mm
Einbauraum Höhe HE	160 mm
Gewicht	1.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3800 lm
Bemessungsleistung	28 W
Systemeffizienz	136 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	18,6
Ausstrahlwinkel	89°/82°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	38
Leuchten an Sicherung C10A	32
Leuchten an Sicherung C16A	51
Einschaltstrom / Einschaltzeit	23.5 A / 148 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	63 87 97 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-10 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982727.002
Anbaurahmen



982811.010
Sicherungsseil-Set



982957.002
Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken.



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox