





Decken- und Wandleuchten
4068754014328
L 1520, B 160, H 64

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß



Formschöne Wannenleuchten. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Pendel, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels zwei rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Ressourcenschonend durch austauschbare Komponenten.

Produktdaten

Länge L	1520 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	3.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	5400 lm 6000 lm 6250 lm 7050 lm
Bemessungsleistung	39 W 44 W 46 W 52 W
Systemeffizienz	136 lm/W 136 lm/W 136 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	23,5 23,9 24 24,4
Ausstrahlwinkel	down 143°/114° up 180°/59°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	15
Leuchten an Sicherung B16A	23
Leuchten an Sicherung C10A	23
Leuchten an Sicherung C16A	36
Einschaltstrom / Einschaltzeit	19 A / 240 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 91 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANIA

312787.002 | Anbauleuchten



Zubehör



981546.012
Pendelset

PLANIA

312787.002 | Anbauleuchten

