




Decken- und Wandleuchten
4051859727569
L 1202, B 56, H 82

Deckenanbau, Wandanbau
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



Linienleuchte als Wand- und Spiegelleuchte einsetzbar. Ideal für Sanitärbereiche, Flure, Wartezonen, Pflegeheime, Patientenzimmer. Armatur Aluminum-Strangpressprofil, lackiert. Endkappen Metall, lackiert, ohne sichtbare Schrauben. Eckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Werkzeuglose Montage des Diffusors. Homogene, weiche und blendreduzierte Ausleuchtung. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiColour: Farbtemperatur mittels Steckbrücke wählbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Waagerechte und senkrechte Montage möglich. Einfachste Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet.

Produktdaten

Länge L	1202 mm
Breite B	56 mm
Höhe H	82 mm
Gewicht	2.395 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3000 K: 2200 lm 3050 lm 4000 K: 2350 lm 3300 lm
Bemessungsleistung	3000 K: 18 W 24 W 4000 K: 18 W 24 W
Systemeffizienz	3000 K: 122 lm/W 127 lm/W 4000 K: 131 lm/W 138 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 22,7 23,8 4000 K: 22,9 24,1
Ausstrahlwinkel	down 145°/106° up 180°/180°
LED-Lebensdauer	50000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	54
Leuchten an Sicherung C10A	56
Leuchten an Sicherung C16A	91
Einschaltstrom / Einschaltzeit	21 A / 134 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	40 69 89 82 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

AVIATO

451229.002 | Linienleuchten



Ersatzteile



983065.002
Ersatzdiffusor

AVIATO

451229.002 | Linienleuchten

