


PLANOX TUBE

601070.002.1.76 | Feuchtraumleuchten



Rohrleuchten
4051859759102
D 78, L 722

Deckenanbau, Pendel, Wandanbau
weiß



Robuste Schutzrohrleuchte für hohe Anforderungen. Geräteträger aus Stahlblech, weiß pulverbeschichtet. Endkappen aus Kunststoff (Polyamid) grau. Diffusor aus Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Durch Zubehör für Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Betriebsgerät integriert. Einfache Installation durch Plug-and-Play-Stecksystem Wieland RST® CLASSIC. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten durch zwei Wieland RST® Classic Steckverbinder (Stecker und Buchse). Hinweis: Montagezubehör und Zubehör für den elektrischen Anschluss muss separat bestellt werden. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann. Für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Zur Beleuchtung von öffentlichen Parkbauten und öffentlichen Parkplätzen nach DIN 67528 geeignet. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Länge L	722 mm
Durchmesser D	78 mm
Gewicht	1.53 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3500 lm
Bemessungsleistung	26 W
Systemeffizienz	135 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,3
Ausstrahlwinkel	down 139°/106° up 180°/103°
LED-Lebensdauer	72000h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	83
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Einschaltstrom / Einschaltzeit	36 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 89 100
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +30 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE, EAC

PLANOX TUBE

601070.002.1.76 | Feuchtraumleuchten



Zubehör



982117.009
Haltereschellen für Wand- oder Deckenmontage



982118.000
Edelstahl-Haltereschellen mit Aufhänger für Pendelmontage.



982713.006
Steckverbinder, 5-polig, mit Stecker und Buchse



982714.006
Buchsenteil zur Einspeisung



982715.003
Verschlussstück RST20i5