


MINGATA mini

612194.0031.1.76 | Mastleuchten



Mastansatz- und Mastaufsatzleuchten
4051859374275
L 530, B 270, H 100

Mast
anthrazit metallic (DB703)



Funktionsorientierte Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte im modernen Design. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Mastaufsatz mit integrierter Leitungsführung und Edelstahlschrauben. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar. Asymmetrische Lichtverteilung für Flächenbeleuchtung (P oder C Beleuchtungsklassen). Leuchten für Mastzopf Ø 42 mm. Werkzeuglose Wartung/Austausch durch Eccentric-Lock-System mit Trennstecker und Hybrid-Lock-System. Komplett mit Anschlussleitung 4 x 1,0 mm², Länge 8 m.

Produktdaten

Länge L	530 mm
Breite B	270 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	5.2 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	2000 lm
Bemessungsleistung	15 W
Systemeffizienz	133 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	34,6
Ausstrahlwinkel	55°/66°/56°/0°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31 A / 186 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	36 77 98 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

MINGATA mini

612194.0031.1.76 | Mastleuchten



Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz