


POWERBOX FLOOD

672196.009 | Bereitschaftsleuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Sicherheits-Standscheinwerfer
4051859169505
L 395, B 128, H 470

Deckenanbau, Universale Montage, Wand-
anbau
grau



Sicherheits-Standscheinwerfer. Gehäuse Kunststoff, grau. Leuchtenköpfe in alle Richtungen schwenkbar. Mit Anschlussleitung 2,5 m inklusive Schukostecker.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	Autotest
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	1 h
Schaltungsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Länge L	395 mm
Breite B	128 mm
Höhe H	470 mm
Gewicht	3.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6500 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	2400 lm
Farbwiedergabeindex	78
Spannung	230 V / 50 - 60 Hz
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	92 98 99 98 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE