





Decken- und Wandleuchten
4068754015929
L 1220, B 160, H 64

Deckenanbau, Wandanbau
weiß



Leuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Armatur Metall. Endkappen Kunststoff, ohne sichtbare Schrauben. Rechteckiger Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau. Komfortable und flexible Anschlussmöglichkeit mittels vier rückseitigen Kabeleinführungen. Zur seitlichen Kabeleinführung sind 2 Zentrierbohrungen vorbereitet. Betriebsgerät integriert. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung an das RZB Überwachungssystem MULTIDIGIT.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Dauerschaltung
Länge L	1220 mm
Breite B	160 mm
Höhe H	64 mm
Gewicht	2.96 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 lm 3550 lm 4050 lm 4650 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	26 W 30 W 35 W 39 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	190 lm
Systemeffizienz	115 lm/W 116 lm/W 118 lm/W 119 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,2 22,8 23,2 23,7
Ausstrahlwinkel	down 142°/115° up 180°/55°
LED-Lebensdauer	70000 h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	20
Leuchten an Sicherung B16A	31
Leuchten an Sicherung C10A	30
Leuchten an Sicherung C16A	49
Einschaltstrom / Einschaltzeit	13.6 A / 220 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	40 71 90 87 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK05
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	5 °C ... + 35 °C
Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung	5 °C ... + 35 °C

PLANIA

672859.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Konformitätszeichen

CE, EAC

PLANIA

672859.002.04 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung

