


FLAT POLYMERO C

672921.002.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Decken- und Wandleuchten
4068754085106
D 360, H 100

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß



Runde Anbauleuchte mit sphärischem Diffusor für den Innenbereich. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Homogene Ausleuchtung des Diffusors. Indirekter Lichtanteil zur dezenten Deckenaufhellung. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. MultiLumen-Betriebsgerät integriert. Multi-Colour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K individuell einstellbar. Werkseitig 3000 K eingestellt. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest und Rückmeldung über DALI-Bus ausschließlich an das RZB DALI-Überwachungssystem. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich. Austauschbare Komponenten ermöglichen eine Reparatur und verlängern die Lebensdauer.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Einzelbatterieversorgung
Überwachung	MultiDigit DALI
Akku	LiFePO4
Betriebsdauer	8 h
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Durchmesser D	360 mm
Höhe H	100 mm
Gewicht	1.66 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	3000 K: 870 lm 2550 lm 4000 K: 880 lm 2600 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	3000 K: 9,1 W 22 W 4000 K: 9,1 W 22 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	140 lm
Systemeffizienz	3000 K: 96 lm/W 116 lm/W 4000 K: 97 lm/W 118 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	3000 K: 17,7 21,4 4000 K: 17,7 21,5
Ausstrahlwinkel	down 119° up 180°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 0
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	41
Leuchten an Sicherung B16A	65
Leuchten an Sicherung C10A	68
Leuchten an Sicherung C16A	110
Einschaltstrom / Einschaltzeit	14 A / 130 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	41 70 89 86 100
Schutzart	IP 40

FLAT POLYMERO C

672921.002.07 | Kombinierte Leuchten zur Rettungswegbeleuchtung



Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung	-5 °C ... + 35 °C
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



983441.022
Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten für
Überwachung: MultiDigit / MultiDigit DALI.



983441.032
Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten für
Überwachung: MultiDigit / MultiDigit DALI.

Ersatzteile



08-311161.012
Ersatzdiffusor