


ANDHO mini

722276.0031 | Gartenstrahler



Gartenstrahler
4051859963639
L 397, B 114, H 210

Erdspiess
anthrazit metallic (DB703)



Leistungsfähiger LED-Gartenstrahler mit Erdspieß. Gehäuse Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Membranventil für Druckausgleich und Vermeidung von Kondenswasser. Reflektor aus reflexverstärktem MIRO-SILVER® für herausragende Effizienz. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Lichtverteilung spot, engstrahlend. Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff. Betriebsgerät integriert. Mit Zuleitung 5 m inklusive Netzstecker (Schutzkontaktstecker).

Produktdaten


Länge L	397 mm
Breite B	114 mm
Höhe H	210 mm
Gewicht	2.37 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1200 lm
Bemessungsleistung	14 W
Systemeffizienz	86 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	10,8
Ausstrahlwinkel	10°
LED-Lebensdauer	50000 h (L80/B10) 100000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	27
Leuchten an Sicherung C10A	28
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	27 A / 250 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	96 99 100 100 100
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK07
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Sicherheitszeichen	Einbauleuchte nicht bedecken!
Konformitätszeichen	CE

ANDHO mini


722276.0031 | Gartenstrahler



Zubehör



982159.000
Rillenglas



982168.003
Torblende



982165.003
Abblendschute



982162.003
Lamellenblende