


LIGHTSTREAM mini

722283.0031 | Scheinwerfer



Strahler
4051859956013
L 395, B 166, H 49

Mast, Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Symmetrische Lichtverteilung. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	395 mm
Breite B	166 mm
Höhe H	49 mm
Gewicht	2.4 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	4600 lm
Bemessungsleistung	32 W
Systemeffizienz	144 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,6
Ausstrahlwinkel	22°/22°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	30
Einschaltstrom / Einschaltzeit	31 A / 186 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	86 97 100 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983164.0031
Montagebügel



983117.0031
Montagebügel


Zubehör




983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982977.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 4 x 4 mm²
und Kabelauslass Ø 7 - 12 mm.



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet

LIGHTSTREAM mini

722283.0031 | Scheinwerfer



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm