


LIGHTSTREAM midi

722286.004.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859956822
L 516, B 220, H 56

Mast, Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Symmetrische Lichtverteilung. Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 0,5 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	516 mm
Breite B	220 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	4.7 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	13800 lm
Bemessungsleistung	92 W
Systemeffizienz	150 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	22,8
Ausstrahlwinkel	22°/22°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	102 A / 106 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	85 96 100 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983164.004
Montagebügel



983117.004
Montagebügel

Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm²
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



982050.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt
(ca. RAL 9006)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet

LIGHTSTREAM midi

722286.004.76 | Scheinwerfer



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm