


LIGHTSTREAM midi

722286.1131.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859956990
L 516, B 220, H 56

Mast, Universale Montage
anthrazit metallic (DB703)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch bandförmige Lichtverteilung für schmale Straßen und Wege nach DIN EN 13201 Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 8 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	516 mm
Breite B	220 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	5.8 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	13800 lm
Bemessungsleistung	93 W
Systemeffizienz	148 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	37,7
Ausstrahlwinkel	69°/43°/69°/2°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	7
Leuchten an Sicherung B16A	12
Einschaltstrom / Einschaltzeit	102 A / 106 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	44 80 99 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.0031
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983164.0031
Montagebügel



983117.0031
Montagebügel


Zubehör




983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 × 1,5 mm²
und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982058.0031
Wandausleger, 500 mm, anthrazit metallic



982086.0031
Wandausleger, 1000 mm, anthrazit metallic



982049.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982050.0031
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, anthrazit
metallic (DB703)



982092.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 95 - 114 mm



982591.000
Wandausleger, unlackiert



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982058.000
Wandausleger, 500 mm, unlackiert



982086.000
Wandausleger, 1000 mm, unlackiert



982049.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 60 mm, unlackiert



982050.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982524.0031
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982093.000
Mastschelle für Mastdurchmesser 115 - 135 mm



982591.0031
Wandausleger, pulverbeschichtet



982588.0031
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.0031
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet

LIGHTSTREAM midi

722286.1131.1.76 | Scheinwerfer



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982590.0031
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm

LIGHTSTREAM midi

722286.1131.1.76 | Scheinwerfer

