


LIGHTSTREAM maxi

722291.114.1.76 | Scheinwerfer



Strahler
4051859957799
L 743, B 291, H 56

Mast, Universale Montage
silber, matt (ca. RAL 9006)



Clevere Kombination von Strahler und Mastleuchte in Einem. Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Anstellwinkel in 5°-Schritten mit Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Abdeckung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) klar, Rand bedruckt. Scheibe mit Gehäuse verschraubt. Linsensystem aus Kunststoff (PMMA). Auswechselbare LED nach Zhaga® Standard. Asymmetrisch tiefstrahlende Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung (z.B. Parkplätze, Ladezonen) Konstant-Lichtstrom-Regelung (CLO). Mit Programmierschnittstelle NFC. Vormontierte Anschlussleitung, Länge 12 m. Modulbauweise: Zur Leuchte ist immer ein Montagemodul mit zu bestellen.

Produktdaten

Länge L	743 mm
Breite B	291 mm
Höhe H	56 mm
Gewicht	9.9 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	36100 lm
Bemessungsleistung	246 W
Systemeffizienz	147 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	40,3
Ausstrahlwinkel	68°/69°/68°/0°
LED-Lebensdauer	100000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	3
Leuchten an Sicherung B16A	5
Einschaltstrom / Einschaltzeit	142 A / 175 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	28 66 97 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK08
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

Module



982978.004
Mastaufsatz für Zopf Ø 76 mm.



983117.004
Montagebügel

Zubehör



983235.009
Kabelübergangskasten mit Überspannungsschutz



982638.003
Abzweigdose-H mit Zugentlastungen.



982974.003
Rundklemme mit Zugentlastungen. Max. 5 x 1,5 mm² und Kabelauslass Ø 5 - 12 mm.



982588.000
Mastausleger für 2 Leuchten, unlackiert



982588.004
Mastausleger für 2 Leuchten, pulverbeschichtet



982589.000
Mastausleger für 3 Leuchten, unlackiert



982589.004
Mastausleger für 3 Leuchten, pulverbeschichtet



982590.000
Mastausleger für 4 Leuchten, unlackiert



982590.004
Mastausleger für 4 Leuchten, pulverbeschichtet



982591.000
Wandausleger, unlackiert




982591.004
Wandausleger, pulverbeschichtet



982562.000
Reduzierstück Ø 60 mm



982983.000
Reduzierstück Ø 42 mm



982401.004
Adapter-Set für 3-fach Anordnung (3 x 120°)



982525.004
Adapter-Set für 4-fach Anordnung (4 x 90°)



982003.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, unlackiert



982003.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 76 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982004.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, unlackiert



982004.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 89 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)



982005.000
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, unlackiert



982005.004
Mastaufsatz (zweifach): für Zopf 108 mm, silber, matt (ca. RAL 9006)

LIGHTSTREAM maxi

722291.114.1.76 | Scheinwerfer

