

# DEECOS S mini

742206.004.3 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859820970  
D 87, H 214

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
silberfarben



LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe  $R_a > 90$ . Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 87 mm                      |
| Höhe H                                    | 214 mm                     |
| Gewicht                                   | 1.15 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 3500 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3250 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 29 W                       |
| Systemeffizienz                           | 112 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 12,4                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 20°                        |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L90/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 92                         |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter                  |
| Steuerung                                 | on/off                     |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 30                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 49                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 50                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 83                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 11.1 A / 250 $\mu$ s       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 99 100 100 100 100         |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                       |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C            |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                    |

## Zubehör

|                                                                                    |                                              |                                                                                     |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | 982370.000<br>Abdeckscheibe, klar            |    | 982370.010<br>Abdeckscheibe, satiniert |
|    | 982371.003<br>Entblendungswabenraster        |    | 982369.003<br>Linse spot               |
|    | 982369.013<br>Linse medium                   |    | 982369.023<br>Linse flood              |
|    | 982421.002<br>Haltering weiß, für Linse      |    | 982368.003<br>Reflektor spot           |
|    | 982368.013<br>Reflektor medium               |    | 982368.023<br>Reflektor flood          |
|   | 982369.033<br>Linse wide flood               |   | 982369.043<br>Linse Korridor oval      |
|  | 982419.002<br>Haltering weiß, für Reflektor  |  | 982368.033<br>Reflektor wide flood     |
|  | 982647.002<br>Dekorglas opal matt            |  | 982648.002<br>Dekorglas opal matt      |
|  | 70319.009<br>Punktauslass für Multi-Adapter. |  | 982368.043<br>Reflektor asymmetrisch.  |