

# DEECOS S maxi

742225.004.76 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859853084  
D 123, H 200

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
silberfarben



LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe  $R_a > 90$ . Mit Adapter für RZB 3-Phasen-DALI-Stromschienen. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

## Produktdaten

|                                           |                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 123 mm                                  |
| Höhe H                                    | 200 mm                                  |
| Gewicht                                   | 1.46 kg                                 |
| Lichtquelle                               | LED                                     |
| Farbtemperatur                            | 3000 K                                  |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 3600 lm                                 |
| Bemessungsleistung                        | 36 W                                    |
| Systemeffizienz                           | 100 lm/W                                |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 14,5                                    |
| Ausstrahlwinkel                           | 31°                                     |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L90/B10) |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                                      |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                          |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar                       |
| Steuerung                                 | DALI                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz              |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                                      |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 30                                      |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 23                                      |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 36                                      |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 50 A / 10 $\mu$ s                       |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 97 100 100 100 100                      |
| Schutzart                                 | IP 20                                   |
| Schutzklasse                              | I                                       |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                  |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                                    |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                         |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                 |

## Zubehör



982373.003  
Linse spot



982373.023  
Linse flood



982374.000  
Abdeckscheibe, klar



982422.002  
Haltering weiß, für Linse



982372.013  
Reflektor medium



982372.033  
Reflektor wide flood



982649.002  
Dekorglas opal matt



982372.043  
Reflektor asymmetrisch.



982373.013  
Linse medium



982375.003  
Entblendungswabenraster



982374.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982372.003  
Reflektor spot



982372.023  
Reflektor flood



982420.002  
Haltering weiß, für Reflektor



982650.002  
Dekorglas opal matt