


DEECOS S mini track-in

742258.003 | Anbaustrahler



Anbaustrahler
4051859814344
D 87, H 130

Stromschiene an Decke, Stromschiene an
Wand
tiefschwarz, matt (RAL 9005)




LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Beste Farbwiedergabe $R_a > 90$. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in mehreren Stufen einstellbar. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.


Produktdaten

Durchmesser D	87 mm
Höhe H	130 mm
Gewicht	0.62 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm 2500 lm 3750 lm 3950 lm
Bemessungsleistung	12 W 18 W 28 W 30 W
Systemeffizienz	132 lm/W 134 lm/W 139 lm/W 142 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	12,4 13,8 15,2 15,4
Ausstrahlwinkel	20°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	33
Leuchten an Sicherung B16A	53
Leuchten an Sicherung C10A	53
Leuchten an Sicherung C16A	84
Einschaltstrom / Einschaltzeit	9.5 A / 16 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	100 100 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Zubehör



982370.000
Abdeckscheibe, klar



982371.003
Entblendungswabenraster




982369.013
Linse medium



982421.002
Haltering weiß, für Linse



982368.013
Reflektor medium



982369.033
Linse wide flood




982419.002
Haltering weiß, für Reflektor



982647.002
Dekorglas opal matt



982368.043
Reflektor asymmetrisch.



982370.010
Abdeckscheibe, satiniert



982369.003
Linse spot




982369.023
Linse flood



982368.003
Reflektor spot



982368.023
Reflektor flood



982369.043
Linse Korridor oval



982368.033
Reflektor wide flood



982648.002
Dekorglas opal matt