

# DEECOS S mini track-in

## 742262.002.3 | Anbaustrahler



Anbaustrahler  
4051859815730  
D 87, H 130

Stromschiene an Decke, Stromschiene an  
Wand  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)



LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels. Beste Farbwiedergabe  $R_a > 90$ . Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V. Geeignet für Stromschiene an Decke, Stromschiene an Wand. Im Adapter integriertes Track-In Betriebsgerät. MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 4 Stufen einstellbar. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt. Werkzeuglos montierbares Zubehör: Wechseloptiken, Dekorgläser, Wabenraster, Abdeckscheiben klar und mattiert, Kunststoffring weiß zum Wechseln.

### Produktdaten

|                                           |                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Durchmesser D                             | 87 mm                                     |
| Höhe H                                    | 130 mm                                    |
| Gewicht                                   | 0.62 kg                                   |
| Lichtquelle                               | LED                                       |
| Farbtemperatur                            | 3500 K                                    |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1400 lm   2050 lm   3050 lm   3250 lm     |
| Bemessungsleistung                        | 12 W   18 W   28 W   30 W                 |
| Systemeffizienz                           | 108 lm/W   109 lm/W   114 lm/W   117 lm/W |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 14,4   15,7   17,1   17,3                 |
| Ausstrahlwinkel                           | 32°                                       |
| LED-Lebensdauer                           | 100000 h (L80/B50)<br>50000 h (L90/B10)   |
| Farbwiedergabeindex                       | 90                                        |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                            |
| Betriebsgerät                             | Konverter                                 |
| Steuerung                                 | on/off                                    |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz                |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 33                                        |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 53                                        |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 53                                        |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 84                                        |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 9.5 A / 16 $\mu$ s                        |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 96 100 100 100 100                        |
| Schutzart                                 | IP 20                                     |
| Schutzklasse                              | II                                        |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                                    |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                                      |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C                           |
| Konformitätszeichen                       | CE, EAC                                   |

## Zubehör



982370.000  
Abdeckscheibe, klar



982371.003  
Entblendungswabenraster



982369.013  
Linse medium



982421.002  
Haltering weiß, für Linse



982368.013  
Reflektor medium



982369.033  
Linse wide flood



982419.002  
Haltering weiß, für Reflektor



982647.002  
Dekorglas opal matt



982368.043  
Reflektor asymmetrisch.



982370.010  
Abdeckscheibe, satiniert



982369.003  
Linse spot



982369.023  
Linse flood



982368.003  
Reflektor spot



982368.023  
Reflektor flood



982369.043  
Linse Korridor oval



982368.033  
Reflektor wide flood



982648.002  
Dekorglas opal matt