


PASCALA round

901804.004 | Einbau-Downlights



Einbau-Downlights
4051859918400
D 241, H 2

Deckeneinbau
silber, matt (ca. RAL 9006)



Hochwertiges Einbau-Downlight. Haltebügel Stahlblech verzinkt. Innenring und Abschlussring Aluminium-Druckguss. Brillant leuchtende Corona an der Lichtaustrittsfläche durch den speziell gestalteten Aluminium-Druckguss-Ring als Reflektorabschluss. Reflektor aus MIRO-SILVER® mit 98% Lichtgesamtreflexion. Patentierte runde Bauform als Kegelstumpf geformt. MultiLumen: 16 verschiedene Lichtströme sind über DIP-Schalter am separaten Betriebsgerät in ca. 200 lm-Stufen vor Ort einstellbar. Werkzeugloser Einbau durch Federbefestigung. Durchgangsverdrahtung mit separat erhältlichem Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtungsbox (5-polig) als Zubehör erhältlich. Mögliches Zubehör - separat bestellen: Umfangreiche Auswahl an Zubehörscheiben - nachträglich werkzeuglos montierbar. Mit den entsprechenden Abdeckscheiben erreicht PASCALA round die Schutzart IP 54.

Produktdaten

Durchmesser D	241 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	228 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	172 mm
Deckenstärke S	6-35 mm
Einbauraum Länge LE	340 mm
Einbauraum Breite BE	540 mm
Einbauraum Höhe HE	175 mm
Gewicht	1.1 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1700 lm 2650 lm 3500 lm 5000 lm
Bemessungsleistung	11 W 19 W 26 W 39 W
Systemeffizienz	128 lm/W 135 lm/W 139 lm/W 155 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	28,1 29,7 30,6 31,9
Ausstrahlwinkel	50°/31°/0°/31°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L90/B10)
Farbwiedergabeindex	90
Farbkonsistenz	2 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 50 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	74 99 100 100 100
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	5 °C bis +25 °C


Sicherheitszeichen
Konformitätszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!
CE, EAC

Zubehör



981753.002
Abdeckscheibe IP54, klar



981753.012
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.022
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert



981753.032
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



982703.002
Durchgangsverdrahtungsbox



981753.004
Abdeckscheibe IP54, klar




981753.014
Abdeckscheibe IP54, satiniert



981753.024
Abdeckscheibe IP54, Zentrum satiniert



981753.034
Abdeckscheibe IP54, Rand satiniert



982552.002
Sanierungsrahmen für Einbauleuchten