


TOLEDO FLAT+ round

901820.002.76 | Anbau-Downlights



Anbau-Downlights
4051859938699
D 270, H 70

Deckenanbau, Pendel für schräge Decke,
Wandanbau
weiß



Flexibles rundes Anbau-Downlight mit Multi-Funktionen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA) opal. LED Backlight-Technologie für eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Fläche. MultiColour: Farbtemperatur 3000 K oder 4000 K mit Schaltelement individuell einstellbar. Werkseitig 4000 K eingestellt. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig Stufe 2 eingestellt. Geeignet für Deckenanbau, Pendel für schräge Decke, Wandanbau. Standardmäßig für Durchgangsverdrahtung geeignet. Mit Zubehör auch als Pendelleuchte möglich.

Produktdaten

Durchmesser D	270 mm
Höhe H	70 mm
Gewicht	1.57 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	3000 K 4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1650 lm 2200 lm 2700 lm 3150 lm
Bemessungsleistung	12 W 15 W 19 W 22 W
Systemeffizienz	138 lm/W 142 lm/W 143 lm/W 147 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	25,6 26,6 27,3 27,8
Ausstrahlwinkel	112°
LED-Lebensdauer	100000 h (L80/B50) 50000 h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	40
Leuchten an Sicherung B16A	64
Leuchten an Sicherung C10A	40
Leuchten an Sicherung C16A	64
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5.22 A / 36 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	47 79 96 100 100
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +35 °C
Konformitätszeichen	CE

TOLEDO FLAT+ round

901820.002.76 | Anbau-Downlights



Zubehör



983476.002
Montagering für Stoffschirme



983578.002
Pendelset. Pendellänge 2000 mm.