


LEVIDO SWING round

901836.003.2.76 | Einbaustrahler



Einbaustrahler
4051859945079
D 91, H 2

Deckeneinbau
tiefschwarz, matt (RAL 9005)



Runder Einbaustrahler mit sehr kleinen Abmessungen. Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper Aluminium. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. $\pm 25^\circ$ schwenkbar. Lichtverteilung breitstrahlend. Ausstrahlwinkel 54° . MultiLumen: Leuchtenlichtstrom in 2 Stufen einstellbar. Werkseitig höchster Leuchtenlichtstrom eingestellt. Geeignet für Deckeneinbau. Leuchtenbefestigung mit Federsystem. Inklusive Betriebsgerät extern über Steckverbindung, Verbindungsleitung 250 mm. Für Durchgangsverdrahtung geeignet. Opale Kunststoffscheibe (PMMA) für einen gleichmäßig homogenen Lichtaustritt als Zubehör erhältlich.

Produktdaten

Durchmesser D	91 mm
Höhe H	2 mm
Einbaudurchmesser DA	78 mm
Einbauhöhe Leuchte HEL	80 mm
Deckenstärke S	1-20 mm
Einbauraum Länge LE	200 mm
Einbauraum Breite BE	200 mm
Einbauraum Höhe HE	80 mm
Gewicht	410 g
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2700 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	640 lm 990 lm
Bemessungsleistung	7,5 W 12 W
Systemeffizienz	83 lm/W 85 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	21,2 22,7
Ausstrahlwinkel	54°
LED-Lebensdauer	50000 h (L90/B50) 60000 h (L80/B50)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	66
Leuchten an Sicherung B16A	106
Leuchten an Sicherung C10A	66
Leuchten an Sicherung C16A	106
Einschaltstrom / Einschaltzeit	4.24 A / 41 μ s
CIE Flux Code / CEN Flux Code	95 98 100 100 100
Schutzart	IP 40 raumseitig IP 20
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	850 $^\circ$ C
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur	5 $^\circ$ C bis +35 $^\circ$ C

LEVIDO SWING round


901836.003.2.76 | Einbaustrahler



Sicherheitszeichen
Konformitätszeichen

Einbauleuchte nicht bedecken!
CE, EAC

Zubehör



982184.002
Abdeckscheibe, opal