


# DEECOS P micro

911491.002.76 | Pendelleuchten



Pendelleuchten  
4051859739760  
D 60, H 340

Pendel  
verkehrsweiß, matt (RAL 9016)




Zylindrische Pendelleuchte. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Baldachin Stahlblech pulverbeschichtet, mit Magnetbefestigung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Reflektor aus MIRO-Silver mit 98% Lichtgesamtreflexion für hervorragende Effizienz. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Beste Farbwiedergabe Ra>90. Transparente Pendelleitung 3 m, kürzbar. Betriebsgerät mit besten Eigenschaften bzgl. Flickerfreiheit und Stroboskopeffekt.


## Produktdaten

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Durchmesser D                             | 60 mm                      |
| Höhe H                                    | 340 mm                     |
| Pendellänge LP                            | 3000 mm                    |
| Gewicht                                   | 1.11 kg                    |
| Lichtquelle                               | LED                        |
| Farbtemperatur                            | 2700 K                     |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 1600 lm                    |
| Bemessungsleistung                        | 16 W                       |
| Systemeffizienz                           | 100 lm/W                   |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 20,3                       |
| Ausstrahlwinkel                           | 38°                        |
| LED-Lebensdauer                           | 50000h (L90/B10)           |
| Farbwiedergabeindex                       | 92                         |
| Farbkonsistenz                            | 2 SDCM                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1             |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar          |
| Steuerung                                 | DALI                       |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                         |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 30                         |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 23                         |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 36                         |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 50 A / 10 µs               |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code             | 99 100 100 100 100         |
| Schutzart                                 | IP 20                      |
| Schutzklasse                              | I                          |
| Glühdrahtprüfung                          | 650 °C                     |
| Schlagfestigkeit                          | IK06                       |
| Umgebungstemperatur                       | 5 °C bis +25 °C            |
| Konformitätszeichen                       | CE                         |

## Zubehör



982801.003  
Entblendungswabenraster



982802.010  
Abdeckscheibe, satiniert




982803.013  
Reflektor flood



982804.023  
Linse wide flood



982806.002  
Haltering weiß, für Reflektor




982802.000  
Abdeckscheibe, klar



982803.003  
Reflektor spot



982804.013  
Linse medium



982805.003  
Linse Korridor oval



982807.002  
Haltering weiß, für Linse