

LINEDO
9503RF.763.400.100 | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859679820
L 330, B 198, H 170

Pendel
schwarz



Modul inklusive Sicherheitsleuchte zur Rettungswegbeleuchtung. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Abdeckung aus Aluminium, Oberfläche wie Systemprofil. Sicherheitsleuchte mittels Haltebügel an Systemprofil befestigt. Leuchte aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet schwarz. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Haltebügel aus Stahlblech, pulverbeschichtet. Mit Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil- oder Kettenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 2,5 m Anschlussleitung für flexible Positionierung der Sicherheitsleuchte am Systemprofil. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2). Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen.

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	**Zentrale Notstromversorgung**
Überwachung	**Stromkreis**
Akku	**ohne**
Schaltungsart	**NL Dauerschaltung**
Länge L	**330 mm**
Breite B	**198 mm**
Höhe H	**170 mm**
Gewicht	**2.1 kg**
Lichtquelle	**LED**
Farbtemperatur	**6500 K**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	**220 lm**
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	**3,2 W**
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	**220 lm**
Bemessungsleistung, Notbetrieb	**3,2 W**
Systemeffizienz	**69 lm/W**
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	**21,7**
Ausstrahlwinkel	**124°/121°**
Farbwiedergabeindex	**70**
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	**Risikogruppe 2**
Betriebsgerät	**Konverter**
Steuerung	**on/off**
Spannung	**220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz**
Leuchten an Sicherung B10A	**18**
Leuchten an Sicherung B16A	**29**
Leuchten an Sicherung C10A	**36**
Leuchten an Sicherung C16A	**58**
Einschaltstrom / Einschaltzeit	**3.3 A / 400 µs**
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	**49 90 100 100 100**
Schutzart	**IP 54**
Schutzklasse	**I**
Schlagfestigkeit	**IK03**
Konformitätszeichen	**CE**

Zubehör



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage