



LINEDO

9503RT.760.400.00C | Lichtbandsystem



Lichtband
4051859916147
L 342, B 58, H 131

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
aluminium, eloxiert



Module für die Sicherheitsbeleuchtung Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Mit tiefstrahlenden Kunststofflinsen zur Flächenbeleuchtung. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) zur Durchverdrahtung und Anschlussmöglichkeit an Notlichtstromkreis (1/2).

Produktdaten

Art der Sicherheitsbeleuchtung	Zentrale Notstromversorgung
Überwachung	Stromkreis
Akku	ohne
Schaltungsart	NL Bereitschaftsschaltung
Länge L	342 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	131 mm
Gewicht	1.36 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	6300 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Netzbetrieb	420 lm
Bemessungsleistung, Netzbetrieb	5,5 W
Bemessungsleuchtenlichtstrom, Notbetrieb	420 lm
Bemessungsleistung, Notbetrieb	4,8 W
Systemeffizienz	76 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	13,2
Ausstrahlwinkel	30°
Farbwiedergabeindex	70
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter
Steuerung	on/off
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	18
Leuchten an Sicherung B16A	29
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	58
Einschaltstrom / Einschaltzeit	3.3 A / 400 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	85 95 99 99 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Schlagfestigkeit	IK03
Konformitätszeichen	CE