





Lichtband
4051859610649
L 2291, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel
tiefschwarz (RAL 9005)



Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Lichtteilung (1=LED, 0= Blind): 1100. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Blindeinheiten mit Abdeckung aus Kunststoff in Gehäusefarbe. Lichtverteilung asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 14-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm² / 9 x 1,5 mm²) für zusätzliche Anwendungen im Lichtmanagement oder für die Integration von Sicherheitsbeleuchtung. Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.


Produktdaten

Länge L	2291 mm
Breite B	58 mm
Höhe H	76 mm
Gewicht	5.25 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	3250 lm
Bemessungsleistung	21 W
Systemeffizienz	155 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	24,6
Ausstrahlwinkel	34°/49°/0°/49°
LED-Lebensdauer	80000h (L80/B10)
Farbwiedergabeindex	80
Farbkonsistenz	3 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 1
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	23
Leuchten an Sicherung B16A	36
Leuchten an Sicherung C10A	38
Leuchten an Sicherung C16A	61
Einschaltstrom / Einschaltzeit	5 A / 870 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)	66 90 98 100 100
Schutzart	IP 54
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagfestigkeit	IK03
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +50 °C
Sicherheitszeichen	D-Zeichen
Konformitätszeichen	CE

Zubehör



982678.003
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse



982698.003
Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982698.003.2
Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982773.003
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse



982773.003.2
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Stecker



982774.003
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Stecker



982774.003.2
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Stecker



982775.003
X-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse



982662.000
Pendelset mit Knotenkette 1500 mm



982664.000
Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)



982717.000
Pendelset mit Drahtseil 5000 mm



982719.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip



982666.000
Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)



982678.003.1
Anfangseinspeisung, 14-polig, Anschluss Stecker



982698.003.1
Mitteleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse



982698.003.6
Universaleinspeisung, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982773.003.1
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Buchse



982773.003.3
L-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker



982774.003.1
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Buchse



982774.003.3
T-Verbinder, 14-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Buchse



982661.000
Pendelset mit Drahtseil 1500 mm



982663.000
Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)



982665.000
Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip



982718.000
Pendelset mit Knotenkette 5000 mm



982580.010
Adapter für direkte Deckenmontage



982699.003
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse

LINEDO


9523AS.843.476.500 | Lichtbandsystem



982700.003
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982812.000
Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.



982751.000
Fixierklammer



982680.000
Verbinder bei Pendelmontage



982814.000
Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.