





Lichtband  
4051859561736  
L 2291, B 58, H 76

Deckenanbau, Ketten- oder Seilpendel  
aluminium, eloxiert








Schnellmontage-Komplettmodul für den universellen Einsatz als Lichtband. Systemprofil aus Aluminium-Strangpressprofil, eloxiert. Hocheffiziente LED-Einheiten mit optimaler Lichtlenkung durch präzise Linsenoptik aus Kunststoff (PC) klar. Lichtverteilung asymmetrisch. Einfache und werkzeuglose Montage von Systemprofilen mittels separatem Zubehör für Seil-, Ketten- oder Deckenaufhängung. Werkzeuglos steckbar und durch mechanischen Verbinder gesichert. 7-poliger LINEDO-Stecker (5 x 2,5 mm<sup>2</sup> / 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>). Einfache Wahl der Phaseneinstellung durch patentiertes System von außen. Einspeisungsmodul, Verbindungs- und Montagezubehör bitte separat bestellen. Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

## Produktdaten

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Länge L                                   | 2291 mm                        |
| Breite B                                  | 58 mm                          |
| Höhe H                                    | 76 mm                          |
| Gewicht                                   | 5.25 kg                        |
| Lichtquelle                               | LED                            |
| Farbtemperatur                            | 5000 K                         |
| Bemessungsleuchtenlichtstrom              | 20000 lm                       |
| Bemessungsleistung                        | 137 W                          |
| Systemeffizienz                           | 146 lm/W                       |
| Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)      | 28,5                           |
| Ausstrahlwinkel                           | 34°/49°/0°/49°                 |
| LED-Lebensdauer                           | 80000h (L80/B10)               |
| Farbwiedergabeindex                       | 80                             |
| Farbkonsistenz                            | 3 SDCM                         |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | Risikogruppe 1                 |
| Betriebsgerät                             | Konverter dimmbar              |
| Steuerung                                 | DALI                           |
| Spannung                                  | 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz |
| Leuchten an Sicherung B10A                | 18                             |
| Leuchten an Sicherung B16A                | 32                             |
| Leuchten an Sicherung C10A                | 34                             |
| Leuchten an Sicherung C16A                | 54                             |
| Einschaltstrom / Einschaltzeit            | 5 A / 900 µs                   |
| CIE Flux Code / CEN Flux Code (Lumcat)    | 66 90 98 100 100               |
| Schutzart                                 | IP 54                          |
| Schutzklasse                              | I                              |
| Glühdrahtprüfung                          | 850°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                          | IK03                           |
| Umgebungstemperatur                       | -25 °C bis +40 °C              |
| Sicherheitszeichen                        | D-Zeichen                      |
| Konformitätszeichen                       | CE                             |

## Zubehör

|                                                                                    |                                                                              |                                                                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 982678.000.2<br>Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse                |    | 982678.000.3<br>Anfangseinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker                      |
|    | 982859.000<br>Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Buchse  |    | 982859.000.1<br>Anfangseinspeisung (kurze Version), 7-polig, Anschluss Stecker      |
|    | 982698.000.3<br>Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker       |    | 982698.000.4<br>Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse               |
|    | 982698.000.5<br>Mitteleinspeisung, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker      |    | 982773.000.4<br>L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Buchse                     |
|    | 982773.000.5<br>L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Stecker            |    | 982773.000.6<br>L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse                    |
|   | 982773.000.7<br>L-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker             |   | 982774.000.4<br>T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Stecker          |
|  | 982774.000.5<br>T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse - Buchse    |  | 982774.000.6<br>T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Stecker          |
|  | 982774.000.7<br>T-Verbinder, 7-polig, Anschluss Buchse / Stecker - Buchse    |  | 982775.000.1<br>X-Verbinder, 7-polig, Anschluss Stecker / Buchse / Stecker / Buchse |
|  | 982661.000<br>Pendelset mit Drahtseil 1500 mm                                |  | 982662.000<br>Pendelset mit Knotenkette 1500 mm                                     |
|  | 982663.000<br>Pendelset für Drahtseil (ohne Seil)                            |  | 982664.000<br>Pendelset mit offener Ringöse (ohne Knotenkette)                      |
|  | 982665.000<br>Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 1500 mm und Caddyclip |  | 982717.000<br>Pendelset mit Drahtseil 5000 mm                                       |
|  | 982718.000<br>Pendelset mit Knotenkette 5000 mm                              |  | 982719.000<br>Pendelset für Rasterdecken mit Drahtseil 5000 mm und Caddyclip        |
|  | 982580.010<br>Adapter für direkte Deckenmontage                              |  | 982666.000<br>Adapter für direkte Deckenmontage für Rasterdecken (Caddyclip)        |

# LINEDO

9523AS.850.776.004 | Lichtbandsystem



982699.009  
Endkappe niedrig für LINEDO Buchse



982680.000  
Verbinder bei Pendelmontage



982814.000  
Wandaufhängung aus Stahlblech verzinkt.



982700.009  
Endkappe niedrig für LINEDO Stecker



982812.000  
Decken- und Wandausleger aus Edelstahl.



982751.000  
Fixierklammer