


POWERBOX 3

982934.002 | Einzelbatterie-Versorgungsgeräte



Einzelbatterie-Versorgungsgeräte
4051859940838
L 292, B 81, H 41

Deckeneinbau
leuchtenweiß



Einzelbatterieversorgungsgerät zur Versorgung von einer LED-Sicherheitsleuchte nach DIN EN IEC 60598 2-22 für eine Betriebsdauer von 8 h. Zur Verwendung mit einem externen Betriebsgerät für den Normalbetrieb. Mit automatischem Selbsttest nach DIN EN 62034. Zum Einlegen in eine Zwischendecke oder zur abgesetzten Montage. Kann bis zu 2 Meter von der Leuchte entfernt platziert werden. Abgesetzte Status-LED inkl. Zubehör für den Deckeneinbau.

Produktdaten

Montageart	Deckeneinbau
Überwachung	Autotest
Schaltungsart	Bereitschaftsschaltung, Dauerschaltung
Akku	LiFePO4
Akkukapazität	4.5 Ah
Akkuspannung	3.2 V
Betriebsdauer	8 h
Schaltmöglichkeit	Schalteingang über L'
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Glühdrahtprüfung	650 °C
Schlagfestigkeit	IK00
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Länge L	292 mm
Breite B	81 mm
Höhe H	41 mm
Gewicht	395 g
Konformitätszeichen	CE