


BOCARO NOCTO

983471.004.2 | Pollerleuchten



Pollersystem
4068754072601
L 156, B 156, H 190

Stand
silber, matt (ca. RAL 9006)



Lichtaufsatz des modularen Pollersystems BOCARO. Lichtaufsatz aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet (C4, in Anlehnung an ISO 12944-6). C5 Beschichtung auf Anfrage. Optiksystem mattschwarz pulverbeschichtet zur Reduzierung indirekter Lichtreflexionen. Schrauben aus Edelstahl. Präzise Lichtlenkung verhindert Streulicht und bewahrt die natürliche Dunkelheit des Nachthimmels. LED-Modul mit Multi-Linsen-Technologie aus schlagzähem Kunststoff PMMA. Asymmetrisch beidseitig bandförmige Lichtverteilung zur Flächenbeleuchtung. Minimale Lockwirkung auf Insekten durch Lichtfarbe 2200 Kelvin. Zur Aufsatzmontage auf kompatibles Systemstandrohr. Befestigung des Lichtaufsatzes auf Standrohr über Schraubverbindung. Betriebsgerät mit integriertem Überspannungsschutz. Komplett mit Anschlussleitung 5 x 0,75 mm², Länge 1,4 m. Hinweis Modulbauweise: Zum Lichtaufsatz ist immer ein Ladepoller oder ein Standrohr erforderlich. Die höchste Stoßfestigkeitsklasse gewährleistet einen optimalen Schutz gegen äußere mechanische Einwirkungen.

Produktdaten

Länge L	156 mm
Breite B	156 mm
Höhe H	190 mm
Gewicht	2.97 kg
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	2200 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom	1950 lm
Bemessungsleistung	26 W
Systemeffizienz	75 lm/W
Blendungsbewertungsindex RUG (4H 8H)	45,7
Ausstrahlwinkel	165°/141°
LED-Lebensdauer	150000h (L90/B50)
Farbwiedergabeindex	70
Farbkonsistenz	5 SDCM
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	Risikogruppe 2
Betriebsgerät	Konverter dimmbar
Steuerung	DALI
Spannung	220 - 240 V / 50 Hz, 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	17
Leuchten an Sicherung B16A	28
Leuchten an Sicherung C10A	29
Leuchten an Sicherung C16A	46
Einschaltstrom / Einschaltzeit	34.4 A / 176 µs
CIE Flux Code / CEN Flux Code	7 34 82 100 100
Schutzart	IP 66
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	960 °C
Schlagfestigkeit	IK10
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C
Konformitätszeichen	CE, EAC

Module



612386.004
Pollerstandrohr, Höhe 360 mm



612387.004
Pollerstandrohr, Höhe 660 mm



612388.004
Pollerstandrohr, Höhe 1154 mm

Zubehör



983009.004
Anschlussäule mit 2 Schutzkontakt-Steckdosen

BOCARO NOCTO

983471.004.2 | Pollerleuchten

